Demande de devis

CACHET DU CLIENT	ADRESSE D	E LIVRAISON (si différente	<u>)</u>	
				vec votre demande de devis ur bng-pergola.fr
DATE :				
Type de NÉO pergola :	NÉO+			
Type de Moteur radio IC commande : avec télécomman	SOMFY de Situo 5 canaux io	Moteur filaire avec inverseur		
Coloris RAL 9016 Blanc d'armature :	RAL 1015 Sable	FS 7016 Gris Anthracite	RAL 9006 Gris	RAL 8019 Brun gris
Autres coloris N	l° (+)			
Référence toile :				
DIMENSIONS LARG	GEUR HORS-TOUT: L	.8000 À 18 000 mm	Maxi L	= 4500 mm par module
LARGEUR HORS-TOUT			A Dans	la ana di una managari una
			/!\ moto	le cas d'une manœuvre risée radio, il est dé- tillé de positionner les
1:	Droite Gauche	L 4: Droite		n à côté de l'autre sous
A sâtí de comme			risque a me	errered.
∆côté de comma	nde a cocher - vu	e race au corre		
HAUTEUR ROTEAU.		Type de Poteau :	Incliné 85° (sto	Droit
HAUTEUR POTEAU : (sans précision Ht poteau = 2200mm)		Fixation Poteau :	Au sol (std)	Nez de dalle
				(poteau droit)
NÉO		NÉ		
Avancée 140		-00	Avancée	140
500	218	500		218
222				222
			,	
Avancée =		Ava	ancée =	
ÉQUIPEMENTS OP				
	TIONNELS			
Automatismes pour moteur radio S		atés Automatismes pour	moteur filaire	Qtés
Automatismes pour moteur radio S Capteur Soleil Sunis II io + Télé	OMFY IO G		moteur filaire	Qtés
Capteur Soleil Sunis II io + Télé Capteur vent Eolis io	commande	Automatismes pour		Qtés
Capteur Soleil Sunis II io + Télé Capteur vent Eolis io Télécommande Situo 5 canau:	commande x io suppl.	Automatismes pour Sécurité vent		Qtés
Capteur Soleil Sunis II io + Télé Capteur vent Eolis io	commande x io suppl.	Automatismes pour Sécurité vent		Qtés